

## NTX-UU025-3-PVC-GY

Кабель NETBOX UTP 25 пар, Кат.3, внутренний, PVC, одножильный, 16МГц, 500м

Многопарный кабель на основе витой пары, категории 3 применяется для организации магистральных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 10Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель NTX-UU025-3-PVC-GY содержит 25 пар витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 3 и предназначен для внутренней прокладки. Для удобства монтажа пары разбиты на 5 групп с понятной цветовой маркировкой (коричневый, бирюзовый, серый, оранжевый и голубой).

Поставляется на фанерных барабанах, по 500м.



NTX-UU025-3-PVC-GY

## NTX-UU025-3-PVC-GY

Кабель NETBOX UTP 25 пар, Кат.3, внутренний, PVC, одножильный, 16МГц, 500м

### Характеристики:

Артикул	NTX-UU025-3-PVC-GY
Категория	3
Полоса пропускания, МГц	16
Тип	UTP
Количество пар	25
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,40
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,15
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,70
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,8
Внешний диаметр оболочки, мм	10
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	Полиэстер (PET)
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	112
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 6
Растягивающее усилие, Н	Не более 200
Прочность на разрыв, Н	Не более 1000
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	120
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, TR-4
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	500
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Размеры упаковки (коробка ШxВxГ), мм	610x540
Гарантия	1 год

### Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NTX-UU025-3-PVC-GY	Кабель NETBOX NTX UTP 25 пар, Кат.3, внутренний, PVC, одножильный, 16МГц, 500м	0,173629	76,28