

КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА

Внешний, неэкранированный, многопарный, 50 пар



NTX-UU050-5-PE-BK

Кабель NETBOX UTP 50 пар, Кат.5, внешний,
PE -40, одножильный, 100МГц, 500м

Многопарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации магистральных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель NTX-UU050-5-PE-BK содержит 50 пар витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внешней прокладки. Для удобства монтажа пары разбиты на 5 групп с понятной цветовой маркировкой (коричневый, бирюзовый, серый, оранжевый и голубой).

Поставляется на фанерных барабанах, по 500м.



NTX-UU050-5-PE-BK

NTX-UU050-5-PE-BK

Кабель NETBOX UTP 50 пар, Кат.5, внешний,
PE -40, одножильный, 100МГц, 500м

Характеристики:

Артикул	NTX-UU050-5-PE-BK
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	UTP
Количество пар	50
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,19
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки, мм	1,15
Внешний диаметр оболочки, мм	15,7
Цвет оболочки	Черный
Защитная пленка	Полиэстер (PET)
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	280
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 10
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 10
Растягивающее усилие, Н	Не более 500
Прочность на разрыв, Н	Не более 2500
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	115
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Длина, м	500
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Размеры упаковки (коробка ШxВxГ), мм	910x680
Гарантия	1 год

Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NTX-UU050-5-PE-BK	Кабель NETBOX NTX UTP 50 пар, Кат.5, внешний, PE -40, одножильный, 100МГц, 500м	0,442	175